







































Stand 2012-10

	Sicherheitssandale S1	Sicherheitshalbschuh S1	Sicherheitshalbschuh S2	Sicherheitssandale S1	Sicherheitshalbschuh S1
<p>Modelle mit Multizonen-Dämpfung VARIO Vitality®</p> 	 <p>EC 91 Vitality</p> <p>S1     </p>	 <p>EC 200 Vitality</p> <p>S1    </p>	 <p>AL 106 Vitality</p> <p>S2    </p>	 <p>ESD 410 Vitality Plus</p> <p>S1  </p>	 <p>VD 2200 ESD</p> <p>S1    </p>
<p>Ausstattung (Details siehe Datenblatt)</p>	<p>Größen 240-315 (38-48/49)</p> <ul style="list-style-type: none"> + Optimale Passform durch Mehrweitensystem + Aluminium-Zehenschutzkappe + Sicherheitsreflektoren 	<p>Größen 240-315 (38-48/49)</p> <ul style="list-style-type: none"> + Optimale Passform durch Mehrweitensystem + Aluminium-Zehenschutzkappe + Sicherheitsreflektoren 	<p>Größen 40-315 (38-48/49)</p> <ul style="list-style-type: none"> + Optimale Passform durch Mehrweitensystem + Aluminium-Zehenschutzkappe + Seitliche Ziernähte 	<p>Größen 225-270 (36-42)</p> <ul style="list-style-type: none"> + Optimale Passform durch Mehrweitensystem (NB, XB) + Doppelter Klettverschluss + Sicherheitsreflektoren 	<p>Größen 240-307 (38-47)</p> <ul style="list-style-type: none"> + Optimale Passform durch Mehrweitensystem + Aluminium-Zehenschutzkappe + Großflächige Belüftungsstruktur
	Sicherheitshalbschuh S2	Sicherheitshalbstiefel S2	Sicherheitshalbschuh S2	Sicherheitshalbschuh S1	
<p>Modelle mit individueller VARIO-Dämpfung</p> 	 <p>AL 744 Gore</p> <p>S2     </p>	 <p>AL 788 Gore</p> <p>S2     </p>	 <p>Fa 744</p> <p>S2    </p>	 <p>ESD 434 Plus</p> <p>S1    </p>	<p>S1 Schutzklasse S1 nach EN ISO 20345</p> <p>S2 Schutzklasse S2 nach EN ISO 20345</p> <p>S3 Schutzklasse S3 nach EN ISO 20345</p> <p> Wärmendes Winterfutter</p> <p> Multizonendämpfung VARIO Vitality®</p> <p> Gewichtsbeschleunigte VARIO®-Fersendämpfung</p> <p> Laufsohle mit STEITZ VARIO FLEX®</p> <p> ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung</p> <p> Mehrweiten-System</p> <p> Durchtrittssichere Stahlzwischensohle</p> <p> Aluminium-Zehenschutzkappe</p> <p> Stahl-Zehenschutzkappe</p>
<p>Ausstattung (Details siehe Datenblatt)</p>	<p>Größen 240-315 (38-48/49)</p> <ul style="list-style-type: none"> + Optimale Passform durch Mehrweitensystem + Aluminium-Zehenschutzkappe + Sicherheitsreflektoren 	<p>Größen 240-315 (48/49)</p> <ul style="list-style-type: none"> + Optimale Passform durch Mehrweitensystem + Aluminium-Zehenschutzkappe + Sicherheitsreflektoren 	<p>Größen 225-315 (36-48/49)</p> <ul style="list-style-type: none"> + Optimale Passform durch Mehrweitensystem + Stahl-Zehenschutzkappe + Sicherheitsreflektoren 	<p>Größen 217-270 (35-42)</p> <ul style="list-style-type: none"> + Optimale Passform durch Mehrweitensystem + Stahl-Zehenschutzkappe + Sicherheitsreflektoren 	